ЭНЕРГОЗАПАД
продажа электротехнического оборудования

ВЕСПЕР

Тел/факс: (812) 42-535-42
www.energozapad.ru

УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА
малой и средней мощности

Розничный прайс-лист
(составлен в ноябре 2014г.)

Устройства плавного пуска серии **ДМС2** предназначены для плавного пуска и останова асинхронных двигателей мощностью 11 кВт – 400 кВт с номинальным напряжением питания 380 В, 50 Гц (660 В, 50 Гц по спецзаказу).

Ограничение максимального пускового тока электродвигателя с помощью **ДМС2** обеспечивает снижение пиковых нагрузок на питающую сеть и уменьшение ударных пусковых нагрузок на механизмы.

Устройство плавного пуска обеспечивает:

- Микропроцессорное управление пуском электродвигателя с диагностикой состояния;
- Полную защиту электродвигателя;
- Возможность работы по схеме bypass.

Выбор модели **ДМС2** зависит от режима пуска механизма и номинального тока электродвигателя. При выборе **ДМС2** номинальный ток электродвигателя не должен превышать расчетного тока для соответствующего режима пуска*.

- Механизмы с легким и нормальным режимом пуска: насос центробежный, компрессор винтовой без нагрузки, вентилятор центробежный с закрытой заслонкой, строгальная машина и др.;
- Механизмы с тяжелым режимом пуска: насос погружной, пресс, миксер высокоскоростной, лебедка, конвейер загруженный, пилорама, сепаратор для твердых тел, шнек и др.;
- Механизмы с очень тяжелым режимом пуска: вентилятор высокого давления, дробилка щековая, компрессор поршневой под нагрузкой, мельница шаровая, насос поршневой и др.

Модель ДМС2	Расчетное значение тока для выбора модели ДМС2 в зависимости от режима пуска, А			Цена (руб.) с НДС
	Легкий и нормальный режим	Тяжелый режим	Очень тяжелый режим	
ДМС2-015Н	22	18	15	44 600
ДМС2-020Н	30	24	21	47 300
ДМС2-030Н	43	34	30	52 800
ДМС2-040Н	57	46	40	55 800
ДМС2-050Н	72	58	50	59 100
ДМС2-060Н	85	68	60	72 500
ДМС2-075Н	104	83	73	81 500
ДМС2-100Н	142	114	99	102 900
ДМС2-125Н	190	152	133	123 200
ДМС2-150Н	204	163	143	149 900
ДМС2-200Н	270	216	189	166 800
ДМС2-250Н	340	272	238	176 800
ДМС2-300Н	420	336	294	216 200
ДМС2-350Н	460	368	322	221 700
ДМС2-400Н	580	464	406	249 900
ДМС2-550Н	710	568	497	291 800

***** *Характеристики режимов пуска механизмов и значения токов из таблицы носят справочный характер. Для окончательного выбора модели ДМС2 необходимо пользоваться «Рекомендациями по выбору ДМС2», которые можно получить в офисе компании или на сайте.*

- **Цены** указаны в рублях и включают **НДС** и **оплату доставки** до терминала (г. Москва) транспортной компании («Автотрейдинг», «Деловые линии», «ЖелДорЭкспедиция», «БайкалСервис») или **отгрузку** со склада в Москве в случае самовывоза.
- **Гарантийные обязательства:** 36 месяцев со дня продажи.